



| RevNo | Revision note | Rev. Ansvarig | Date | Signature | Checked |
|-------|---------------|---------------|------|-----------|---------|
|-------|---------------|---------------|------|-----------|---------|

Längdmått anger maxmått
3000mm

Bredd: Fast mått inner
1700mm resp bredd utv
2000mm

Vaggans ram, underliggare
och medar förborras och
förbinds med M16
gängstång och mutter.

**Märk upp vaggan tydligt
med namn.**

Material
A-A Gavel:
Stolpe + krysstag Trä 100x40mm
Underliggare trä 100x100mm,
(vid U-balk 100x50mm)
Medar 150x150mm
krysstag 100x25

Sida B-B
Krysstag 100x25
Mittbalksstöd 2st U-Balk, UNP 12, eller liknande.
Bultas med genomgående M16x75
Övrigt: Justerbara stöttor mot båtskrov.

Vaggan ska godkännas av hamnkapten före användning.

| Itemref | Quantity | Title/Name, designation, material, dimension etc | | | Article No./Reference | |
|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Designed by Grodinge båtklubb | Checked by XXX | Approved by - date XXX - 00/00/00 | File name vaggapdf.dwg | Date 07-04-23 | Scale | |
| Passar hydraulvagn GBK-Båtklubb | | | Båtvagna Grodinge båtklubb | | Edition 1.3 | Sheet 1/1 |